



POWERTEAM Sonderaktion zur BAUMA 2007

Bestell-Fax: +49 (0) 221-276 24 79

P55 700 bar Standard-Handpumpe

einfachwirkend, max. Druck 700 bar, nutzbares Ölvolumen 738 ccm, 1-stufiges Fördervolumen: 2,6 ccm/Hub bis 700 bar, ölbefüllt, Gewicht 7,2kg, inkl. Nippel und Staubkappe

€ 200,-

PE172-E220 Elektro-Hydraulikpumpe

einfachwirkend, max. Druck 700 bar, zweistufiges Fördervolumen, handbetätigtes 2/2-Wege-Ventil (Vorlauf/Halten/Rücklauf), 0,37kW 220V/50Hz Aufbaumotor mit Überlastschutz, Kabelfernbedienung zur Motorsteuerung 3,1m Länge, 7,6 l Kunststofftank, CE-Konformität, Gewicht ölbefüllt 20,4kg

€ 1.100,-

1,8 m Hydraulikschlauch 9767 X

mit Kupplung einerseits und Nippel andererseits & Staubkappen! Material Polyurethan, Berstdruck 2.800 bar, Innen-Ø 6,4 mm, Knickschutz, flexibel, Länge 1,8m

€ 89,-

Manometer Adapter 9040 EX

Manometerskala-Ø 63 mm, 0 - 700 bar, glyceringedämpft, T-Stück-Adapter 9670 mit Kupplung und Nippel zur schnellen Zwischenschaltung, Staubkappen

€ 110,-

RC0552P 50 t Pancake-Zylinder

einfachwirkend mit Lastrückzug, Hub 50mm, Gehäuse-Ø 120mm, Bauhöhe eingefahren 125mm, Ölvolumen 355cm³, bewegliches Druckstück, mit Feststellring zur mechanischen Arretierung der Last, Anschlusskupplung, Tragegriffe, Gewicht 11kg

€ 725,-

RC1002P 100 t Pancake-Zylinder

einfachwirkend mit Lastrückzug, Hub 45mm, Gehäuse-Ø 165mm, Bauhöhe eingefahren 137mm, Ölvolumen 597cm³, bewegliches Druckstück, mit Feststellring zur mechanischen Arretierung der Last, Anschlusskupplung, Tragegriffe, Gewicht 22kg

€ 850,-

RSS302 30 t Kurzhubzylinder

einfachwirkend mit Federrückzug, Hub 61,9mm, Bauhöhe eingefahren 117,5mm, Ölvolumen 259cm³, Gehäuse-Ø 101,6mm, Kolbenstange und Haltering korrosionsbeständig durch Bronze-Beschichtung, mech. Endanschlag, Anschlusskupplung, Gewicht 6,7kg

€ 330,-

RLS100 10 t Flachzylinder

einfachwirkend mit Federrückzug, Hub 11,1mm, Bauhöhe eingefahren 44,5mm, Ölvolumen 17cm³, Gehäuse 55,6 x 82,6mm, korrosionsgeschützter Kolben durch PowerTeach®-Beschichtung, mech. Endanschlag, Anschlusskupplung, Gewicht 1,5kg

€ 195,-

RH306 30 t Hohlkolbenzylinder

einfachwirkend mit Federrückzug, Hub 149,6mm, Bauhöhe eingefahren 247,7mm, Ölvolumen 625cm³, Gehäuse-Ø 120,7mm, Mittelloch-Ø 32,5mm, mech. Endanschlag, Anschlusskupplung, Gewicht 17,7kg

€ 750,-

RPS203H Hohlkolbenzylinder-Pumpen-Satz

bestehend aus Handpumpe P55 Hohlkolbenzylinder RH203, einfachwirkend mit Federrückzug, Hub 76,2mm, Bauhöhe eingefahren 154mm, Ölvolumen 193cm³, Gehäuse-Ø 101,6mm, Mittelloch-Ø 26,6mm, mech. Endanschlag Schlauchset 1,8m mit männlicher Anschlusskupplung

€ 725,-

HS2000 Hydraulikspreizer

hydraulischer Spreizer, Nennlast 908kg, voll belastbar bei maximaler Spreizweite, Spreizweite 101,6mm, Ölbedarf 4cm³, benötigter Freiraum nur 14,2mm, Gewicht 2,2kg

€ 175,-

PH82K 8 t 2-Arm Brückenabzieher mit Lager-Halbschalen

Nennlast 8 t, komplett zusammengestelltes Brückenabzieher, 2 Abzieharne oder 2 Abziehstangen mit Lagerschalen, Spreizweite 245 mm, Abziehtiefe max. 266 mm, Hydraulikzylinder mit integrierter Pumpe, Kolbenhub 80 mm + Spindellänge 83, Kolben mit Zentrierspitze, im robusten Koffer, Gewicht 9,5kg

€ 599,-

PH113C 11 t 2-/3-Arm Backenabzieher

Nennlast 11 t, mit 2 oder 3 Abzieharne einsetzbar, Spreizweite 280 mm, Abziehtiefe 229 mm, Hydraulikzylinder mit integrierter Pumpe, Kolbenhub 80 mm + Spindellänge 83, Kolben mit Zentrierspitze, im robusten Koffer, Gewicht 8kg

€ 475,-



Bestellen

Menge
in Stk.

Alles Abholpreise ab Lager zzgl. MwSt. - Zahlung sofort - Gültigkeit freibleibend - Druckfehler und Irrtümer vorbehalten